

OPIS

przedmiotu zamówienia

Strzępiarka składać się ma z następujących części:

- Kosz zasypowy zbudowany z bardzo wytrzymałej STALI Hardo 500
- Korpus centralny z wałem, prasami, kratą i silnikiem diesla (lub elektrycznym) z układem gwiazdowo – trójkątnym dla rozruchu
- 2 jednostki drgające
- 2 magnesy trwałe
- 3 przenośniki (dwa 5-metrowe na odpady i jeden 10 – metrowy na produkt końcowy
- Jedno duże stanowisko zasysania pyłu z 5 wylotami

Kosz zasypowy ma być stale utrzymywany; napełniony złomem, aby zoptymalizować operację cięcia wewnątrz komory. System działania maszyny ma być w pełni automatyczny. Cykle maja być przeprowadzane elektronicznie i opierać się mają na obciążeniu roboczym. Maszyna ma być wyposażona w drzwi otwierane hydraulicznie, obsługiwane ręcznie , co pozwoli operatorom przeprowadzić właściwą konserwację, taką jak wymiana pras, sprawdzanie stanu linii wewnątrz maszyny i przeprowadzenie ewentualnych napraw. Materiał podawany do maszyny nie musi być kompresowany. Jest on automatycznie dostosowywany do wymiarów komory cięcia, wraz z wprowadzeniem do komory podającej.